



Formingsveileder for renovasjonsløsninger

I denne korte veilederen finner du kommunens føringer til hvordan renovasjonsløsninger skal se ut, og litt om hvordan de skal integreres i det øvrige bomiljøet.

Prinsippene om universell utforming definert i [byggteknisk forskrift TEK17](#) skal legges til grunn for utforming av innkastene til nedgravde løsninger, så vel som for plassering av alle typer renovasjonsløsninger. Dette gjelder blant annet avstander, innkasthøyde, åpningsmekanismer for innkastlukene og annet.

God tilgjengelighet til renovasjonsløsningene både for innbyggere og servicepersonell/renovatører skal ivaretas. Alle renovasjonsløsninger skal være enkle å finne fram til, forstå og bruke for alle befolkningsgrupper. Samtidig skal de ikke ta for mye oppmerksomhet i bybildet eller være til sjenanse for innbyggere. Renovasjonsløsninger er å betrakte som en del av øvrig infrastruktur som skal være funksjonell, men ikke forstyrrende.

Plasseringen av renovasjonsløsninger skal ikke invitere til forsøpling og/eller hensetting av avfall. Det skal vurderes mulige tiltak i umiddelbar nærhet til renovasjonsløsninger som kan redusere risiko for forsøpling. Dette innebærer normalt at løsningene plasseres åpent, men at for eksempel ulik vegetasjon rundt løsningene kan benyttes for å gjøre områdene rundt mer innbydende.

Materialbruk og fargevalg på alle synlige deler av de ulike renovasjonsløsninger skal tilpasses omgivelsene og eventuelle føringer for de konkrete områdene. Valgte materialer skal være slitesterke.

For merkingen av innkastene for de ulike avfallstypene skal det nylig lanserte merkesystemet for kildesortering brukes¹. Merkingen skal konsekvent følge prinsippene for dette systemet.



¹ Merkeordning for kildesortering: <https://sortere.no/avfallssymboler>